



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP  
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

# MÔ TẢ SẢN PHẨM

## PLC GEAR OIL 80W-90;85W-140

*Dầu nhờn truyền động đa cấp, API:GL5*

### MÔ TẢ:

PLC GEAR OIL 80W-90 và PLC GEAR OIL 85W-140 là loại dầu nhờn được pha chế từ phụ gia có chứa sulphur-phosphore; được khuyến cáo sử dụng bôi trơn các loại bánh răng hypoid và bộ truyền động bánh răng ô tô...đòi hỏi tiêu chuẩn API: GL-5.

### LỢI ÍCH CHÍNH:

- Phụ gia EP bảo vệ hoàn hảo bánh răng hypoid khỏi ăn mòn và mài mòn.
- Khả năng chịu cực áp tuyệt hảo, bảo vệ các bộ chịu truyền tải nặng và va đập
- Duy trì độ nhớt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng.
- Chống tạo bọt, chống rỉ và chống đóng cặn.

### ỨNG DỤNG:

- PLC Gear oil 80W-90 và PLC Gear oil 85W-140 là dầu truyền động đa cấp được khuyến nghị sử dụng cho các loại hộp số, các bộ truyền động cầu trước, cầu sau của xe ô tô, các bộ vi sai của xe tải hạng nặng yêu cầu tiêu chuẩn API: GL-5, David Brown S1.53.101 (E), AGMA 9005-D94, DIN 51517 part 3.

- PLC Gear oil 80W-90 và PLC Gear oil 85W-140 có khả năng chịu tải cao, có tính năng bảo vệ tuyệt vời cho các bộ truyền động bánh răng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt; kéo dài tuổi thọ cho các bộ truyền động.

### CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC GEAR OIL 80W-90	PLC Gear oil 85W-140
1. Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	13,5÷15,5	24,5÷26,5
2. Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	Kiểm tra	Kiểm tra
3. Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	100	95
4. Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	-26	-15
5. Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	200	210



6. Hàm lượng nước, % TT, max	ASTM D95	0,05	0,05
7. Hàm lượng kim loại,P % KL, min	ASTM D4951	0,040÷0,052	0,040÷0,052
8. Tỷ trọng ở 20°C, kg/l	ASTM D1298	Kiểm tra	Kiểm tra

*Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.*

**BAO BÌ:** Phuy 209L, Thùng 18L, 25L và Tuýp 120 ml.

**BẢO QUẢN:**

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

**SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:**

- Sản phẩm không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh. Tránh hít phải và để tiếp xúc lâu dài với da.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.

- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.

