



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC RACER SJ

Dầu nhờn động cơ xe máy đa cấp, chất lượng cao

MÔ TẢ:

Dầu động cơ PLC RACER SJ là loại dầu nhờn đa cấp được pha chế đặc biệt cho các loại động cơ xe máy 4 thì sử dụng nhiên liệu là xăng. Dầu có chứa các loại phụ gia chống tạo cặn, chống mài mòn với kỹ thuật tiên tiến nhất đem lại tính năng bảo vệ động cơ tốt nhất. PLC RACER SJ đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà sản xuất động cơ xe máy.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Chống tạo cặn tuyệt vời.
- Chống mài mòn rất tốt.
- Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- Giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
- Đảm bảo động cơ xe máy vận hành tối ưu ở nhiệt độ cao.
- Giữ động cơ luôn sạch.

ỨNG DỤNG:

- Dầu động cơ PLC RACER SJ được giới thiệu sử dụng cho tất cả các loại động cơ xe máy hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt. Phân loại dầu đa cấp SAE 20W- 50 đem lại tính năng dễ khởi động cho các loại động cơ ở mọi điều kiện thời tiết và tiết kiệm xăng.

- Dầu động cơ PLC RACER SJ đáp ứng được các yêu cầu:

API: SJ

SAE: 20W-50

JASO MA/MA2 T903:2016.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC RACER SJ
Phân cấp độ nhớt theo SAE	-	20W-50
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	18÷20
Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	120
Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	216
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	Báo cáo
Hàm lượng nước, % TT, max	ASTM D95	0,05
Đặc tính tạo bọt ở 93,5°C, ml, max	ASTM D892	50/0
TBN, mgKOH/g, min	ASTM D2896	5,0
Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min	ASTM D4951	0,1

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Hộp 0,8L; 1L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.

- Thải bỏ dầu theo đúng qui định đảm bảo an toàn môi trường.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.