



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC GREASE SR

Mỡ hộp số

MÔ TẢ:

PLC GREASE SR là loại mỡ gốc nhựa đường, có chất kết dính, có phụ gia chịu cực áp EP sun phua phốt pho, dùng bôi trơn cho hộp số bánh răng kéo của động cơ Diesel – Điện xe lửa và một số loại bánh răng hờ khác.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Bảo vệ bánh răng chịu lực cắt xé tốt đồng thời chống lại sự mài mòn nhờ vào đặc tính kết dính và phụ gia chịu cực áp của nó.
- Khả năng chống làm đặc cao, kéo dài thời gian sử dụng.
- Giảm sự rỉ chảy do đặc tính làm đặc của nó.

ỨNG DỤNG:

PLC GREASE SR được dùng để bôi trơn bánh răng Diesel – Điện xe lửa và các loại bánh răng hờ khác.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Tên chỉ tiêu	Phương pháp	PLC GREASE SR	
		3050	3005
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	500	100
Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	200	140
Màu	Cảm quan	Đen	Đen

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 180 Kg.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Mỡ không gây tác hại lớn cho sức khỏe và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.

- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.